

BOULONNEUSE A COUPURE D'AIR RA 90°

Référence : BRA2503

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Capacité | M6 – M8 |
| Plage de couple | 3-25 Nm |
| Entrainement | Hex 1/4" |
| Précision | +/-3% sur nominal |
| Vitesse a vide | 430 tr/min |
| Longueur | 352 mm |
| Hauteur du renvoi | 30 mm |
| Poids | 1,385 kg |



Avantages :

Véritable boulonneuse industrielle. Nouvelle génération.

Renvoi d'angle de faibles dimensions.

Adaptées pour les opérations industrielles à haute cadences.

Faible réaction au couple, faible poids.

Réglage du couple par écrou cranté intérieur empêchant tout dérèglement intempestif.

Rapport qualité/prix : un des meilleurs du marché.

La sortie de l'outil est un mandrin hexagonal femelle accueillant des embouts de vissage.

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair

Date :

Prix :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée