

VISSEUSE DROITE ELECTRIQUE A COUPURE ESD

Référence : D314E

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Entrainement : Hex 1/4" F mandrin rapide

Démarrage Par gâchette

Arrêt au couple Par coupure réglable

Vitesse à vide : 700 tr/mIn

Couple : 0,7 à 2 Nm

Capacité : M2

Longueur totale : 208 mm

Alimentation 220V AC / 30V DC

Poids : 0,490 kg

Niveau sonore : <70 dB(A)

Réversibilité par sélecteur 2 positions



Avantages

Outil de production ESD : Protection contre les décharges électrostatiques.

Tenue en main très agréable.

Le démarrage de l'outil se fait par appui sur la gâchette

L'outil s'arrête automatiquement au couple pré-réglé!

Réversibilité au pouce.

Précision + ou - 10%. Le réglage du couple est réalisé en tournant la bague moletée extérieure.

Le boîtier d'alimentation fourni transforme la tension du secteur en 30VDC pour alimenter le moteur.

Anneau de suspension fourni. Protecteur de bague en option.

Possibilité de montage d'un renvoi d'angle. (Nous consulter)

Votre distributeur Deltair

Date :

Prix :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée