

Référence : GP200R

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

<b>Vitesse</b>	2m/min
<b>Entrée d'air</b>	1/4" GAZ BSP F
<b>Capacité de coupe</b>	1.6 mm (adx)
<b>Longueur totale</b>	225 mm
<b>Largeur de coupe</b>	5mm
<b>Poids</b>	1,32 Kg
<b>Consommation</b>	2.3 l/s
<b>Niveau sonore</b>	95 dB(A)



Avantages :

Sa tête à 3 lames découpe la tôle en formant un grand copeau qui s'enroule sur lui-même. Ainsi on évite de polluer par la limaille les corps creux et de créer une oxydation importante.

Légère et très maniable elle permet une découpe nette et précise dans diverses matières (tôle, alu, zinc, plastique, etc) sans endommager la pièce, de plus sa tête orientable facilite les découpes latérales.

Sa poignée revolver permet une très bonne prise en main et un guidage précis. Le moteur est déporté vers l'arrière pour un meilleur équilibrage..

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair

Date :

Prix :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée