

Référence : **HH6A**

Usage maintenance

Caractéristiques techniques :

**Capacité acier** 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

**Traction** 10 000 N

**Course** 15 mm

**Entrée d'air** 1/4" gas BSP

**Hauteur** 332 mm

**Longueur** 276 mm

**Poids** 1,6 kg



Avantages :

Riveteuse universelle puissante légère et maniable, répond à la plupart des besoins de rivetage en pose « aveugle ». Peut être utilisée pour les travaux suivants :

Assemblage de petites séries, pose de plaques, carter... Travaux divers en garage : pose de plaques d'immatriculation.

Compatibles avec rivets alu 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 – 6,3 mm

Compatibles avec rivets aciers 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Compatibles avec rivets inox 2,4 - 3,2 - 4,0 mm

Corps en acier. Raccord sur rotule. Fournie avec embouts 2.4 – 3.2 – 4 – 4.8 – 6.3 mm, bol de récupération, jeu de mors de rechange.

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL202 et l'huile HD22-2.

Votre distributeur Deltair

Date :

**Tarif :**

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée