

Référence : MBH4S

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Poids	17,8 kg
Longueur	472 mm
Hauteur	175 mm
Frappe	1 600 coups/min
Course	140 mm
Diamètre piston	28,5 mm
Emmanchement	Hexa diam.17,3 mm
Consommation	13 l/s
Pression	6 bar
Entrée d'air	3/8" femelle NPT



Avantages :

Marteau à poignée ouverte, puissant et de qualité.

- Corps acier,
- mandrin sécurisé, avec ressort de retenue
- burin avec came antichute,
- gâchette de démarrage extérieure sur le haut de la poignée
- Emmanchement hexagonal de diam.17,3 mm

Marteau répondant aux normes les plus exigeantes en matière de taux vibratoire, il est léger, très bien équilibré, simple d'utilisation et prêt à l'emploi

Taux vibratoire : 13,9 m/s²

Niveau sonore : 114 dB(A)

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL804 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Delai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée