

MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE 180 MM

Référence : **MRA1900R**

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

| | |
|------------------------|---------------|
| Arbre | 5/8" x 11 UNC |
| Vitesse à vide | 7 500 tr/mm |
| Consommation | 30 l/s |
| Disque | diam.180 mm |
| Epaisseur mini | 1,6 mm |
| Entrée d'air | 3/8" gas BSP |
| Longueur totale | 330 mm |
| Poids | 3,3 kg |
| Puissance | 1 900 W |



Avantages :

Gâchette de sécurité, maintenance facile, renvoi d'angle à denture hélicoïdale, double rangée de billes, poignée solide en composite pour éviter la sensation de froid, carter profond permettant de travailler avec disques de ponçage. Carter orientable par vis BTR. Super pratique : double échappement avant orientable permettant de souffler la zone de ponçage ou non ! C'est un outil parfait pour un usage intensif...

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL804 et l'huile HD22-2.

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée