

Référence : PER550

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

<b>Mandrin</b>	13 mm
<b>Filetage du nez</b>	3/8" x 24 UNF
<b>Vitesse</b>	2800 tr/min
<b>Consommation</b>	6 l/s
<b>Puissance</b>	550 W
<b>Pression</b>	6.3 bars
<b>Entrée d'air</b>	1/4" GAZ BSP F
<b>Longueur totale</b>	100 mm
<b>Poids</b>	1.260 mm
<b>Réversibilité</b>	Non
<b>Niveau sonore</b>	87 dB(A)



Avantages :

Une perceuse vraiment puissante et très rapide.

Excellente qualité Entièrement métallique pour une robustesse à toute épreuve.

Grip de poignée isolant.

Sa grande vitesse permet des perçages très rapides dans l'aluminium.

Des perçages supérieurs à 13 mm sont envisageables. Dans ce cas, Prévoir un mandrin de capacité 16 mm.

Poignée latérale en option : ref : D221AB40

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair

Date :

Prix :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée