

VISSEUSE REVOLVER A FRICTION HEX 1/4"

Référence : **RT48**

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Capacité	M2-M4
Plage de couple	1,5-6 Nm
Entrainement	Hex 1/4"
Précision	+/-15% sur nominal
Vitesse à vide	1700 tr/min
Longueur	165 mm
Consommation	9 l/s
Poids	0,850 kg



Avantages :

Visseuse de production destinée plus particulièrement aux petites et moyennes séries en montage de vis de M2 à M4, dans les industries du BOIS, PVC, ALUMINIUM... Sa vitesse de rotation de 1700 tr/mn permet le montage de vis auto-taraudeuses dans la tôle. Précise, légère, ergonomique et silencieuse. Pour un meilleur confort de l'utilisateur la poignée est gainée d'un revêtement caoutchouc.

Réglage du couple par bague crantée située sur le nez de la machine. Réversibilité par déplacement de l'inverseur. Embrayage à clabot pour précision de +/-15%. Equipée d'un mandrin rapide 1/4" pour embouts à gorge standards

La gâchette de démarrage, l'inverseur et le bloc d'échappement ont été améliorés par rapport au modèle précédent. Grâce à ces innovations, le coût de revient et le taux de maintenance de cette visseuse industrielle sont en nette baisse.

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL202 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée