

TARAUDEUSE DROITE ISO M3-M12

Référence : **TAD80**

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Capacité alu	M3 – M12
Capacité acier	M3 – M10
Compatible avec	porte-taraud ISO M3-M12
Entrée d'air	1/4" GAZ BSP F
Réversible	Oui
Vitesse à vide	350 tr/min
Longueur	290 mm
Consommation	3,7 l/s
Poids	1,68 kg
Niveau sonore	87 dB(A)



Avantages :

Outil pneumatique de précision, droit, spécialement conçu pour l'usinage de filets métriques dans des alésages débouchants ou borgnes. Démarrage par gâchette, dégagement du taraud par appui sur le bouton de réversibilité. Montage sur bras de taraudage, colonne de descente, systèmes de descente asservie possible. La taraudeuse TAD80 est fournie sans porte-tarauds.

Options :

- Porte-tarauds ISO M3 : réf. ISOM3
- Porte-tarauds ISO M4 : réf. ISOM4
- Porte-tarauds ISO M5 : réf. ISOM5
- Porte-tarauds ISO M6 : réf. ISOM6
- Porte-tarauds ISO M8 : réf. ISOM8
- Porte-tarauds ISO M10 : réf. ISOM10
- Porte-tarauds ISO M12 : réf. ISOM12



Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié. Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2.

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée