

Référence : **TAR80A8**

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Capacité alu	M2 – M8
Capacité acier	M2 – M8
Compatible avec	Tout taraud queue carré M2-M8
Entrée d'air	1/4" GAZ BSP F
Réversible	Oui
Vitesse à vide	150 tr/min
Longueur	282 mm
Consommation	3,7 l/s
Poids	1,83 kg
Niveau sonore	82 dB(A)



Avantages :

Outil pneumatique de précision, pistolet, spécialement conçu pour l'usinage de filets métriques dans des alésages débouchants ou borgnes. Démarrage par gâchette, dégagement du taraud par appui sur le bas de la gâchette. Montage sur systèmes de reprise de couple avec guidage possible. La taraudeuse TAR80A8 est équipée d'un mandrin universel compatible avec tous les tarauds à queue carrée de capacité M2 à M8. Plus besoin de porte tarauds ! De plus le mandrin possède la fonction d'embrayage réglable en fonction du taraud utilisé. Plus de casse de tarauds...Même dans les trous borgnes !

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié. Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2.

Votre distributeur Deltair

Date : 10/10/2017

Tarif

Remise :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée