

Référence : **TS100D**

Usage professionnel

Caractéristiques techniques :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Capacité | M8 |
| Couple maxi | 57 Nm |
| Entrainement | Hex 1/4'' |
| Entrée d'air | 1/4'' GAZ BSP F |
| Réversible | Oui |
| Vitesse à vide | 9000 tr/min |
| Longueur | 238 mm |
| Consommation | 5 l/s |
| Poids | 0.900 kg |
| Niveau sonore | 84 dB(A) |



Avantages :

Une clé à chocs droite à marteaux jumelée ! Idéale pour travailler en dévissage intensif. Préserve le poignet de l'opérateur, car l'outil ne provoque aucune réaction au couple à la fin du serrage.

Le réglage de la puissance est possible grâce à la molette de régulation située à l'opposé de la gâchette.

La réversibilité par bouton peut être actionnée avec le pouce sans lâcher l'outil.

L'outil possède un diamètre de corps de 40mm adapté à la main.

Son anneau de suspension permet d'accrocher l'outil à un équilibreur de charge.

L'échappement est orientable et le silencieux permet d'abaisser le niveau sonore à 84 dB(A).

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL202 et l'huile HD22-2.

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée