

Référence : **YC-60AK**

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Capacité	M16
Couple maxi	440 Nm (< 5 secondes)
Entrainement	Carré 1/2"
Entrée d'air	1/4" GAZ BSP F
Réversible	Oui
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Longueur	186 mm
Consommation	9 l/s
Poids	1,25 kg



Avantages :

Clé à chocs composite.

Machine est extrêmement compacte et performante pour une utilisation industrielle faible couple. Fournie avec douilles (9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 27 mm + rallonge 100 mm (5") + mini-huileur + burette).

Ergonomie étudiée pour le meilleur confort.

Isolation du froid grâce à la poignée composite gainée caoutchouc.

Equipée d'un système de frappe à double marteaux étagé par un régulateur de frappe à 5 positions.

Echappement par la poignée, canalisable sur demande.

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié.

Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée